



TESTADOR DE DISSOLUÇÃO
SÉRIE DT LIGHT



A série DT Light da ERWEKA oferece a qualidade comprovada da ERWEKA em um pacote abrangente para um orçamento baixo, englobando testes de dissolução simples de acordo com os métodos USP 1, 2, 5 e 6. Os DTs são equipados com 6 ou 8 estações de teste e um cabeçote de acionamento fixo (cabeçote alto), que permite fácil acesso a cada recipiente de 1000 ml.

Os eixos são fáceis de substituir e o exclusivo banho de água feito de PET moldado é equipado com a testada e aprovada saída de água da ERWEKA para facilitar a limpeza. O aquecedor externo de fluxo contínuo reduz a influência das vibrações e garante uma temperatura estável. Todos os acessórios que entram em contato com a amostra de dissolução são instalados na Alemanha. Portanto, a série DT Light possui a qualidade “Made in Germany” da ERWEKA.

Combinados, esses recursos garantem que a série DT Light da ERWEKA seja o dispositivo de nível básico perfeito para o mundo dos testes de dissolução.



Testador de dissolução de nível básico perfeito

- | Cabeçote alto com 6 estações de teste
- | Dimensões (L x P x A): 510 mm x 450 mm x 660 mm
- | Peso: 30 kg



Teste de dissolução com até 8 estações de teste

- | Cabeçote alto com 8 estações de teste
- | Dimensões (L x P x A): 642 mm x 482 mm x 680 mm
- | Peso: 38 kg

INÍCIO FÁCIL NO MUNDO DOS TESTES DE DISSOLUÇÃO

DESTAQUES DO PRODUTO



100% compatível com USP/EP/JP

Todos os produtos da ERWEKA, incluindo a série DT Light, são 100% compatíveis com USP/EP/JP



Modo de cabeçote alto

Para fácil acesso aos recipientes e amostragem manual simples



Método USP 2

Os eixos com pás para o método USP 2 estão incluídos na entrega



Limpeza fácil

Limpeza fácil do banho de água e da área de preparação



Aquecedor externo

O aquecedor externo de fluxo contínuo reduz a influência de vibrações externas e garante uma temperatura constante



Fácil de usar

Controle simples usando um teclado de símbolos com tela de LED para temperatura, rpm e tempo de funcionamento

TESTADOR DE DISSOLUÇÃO SÉRIE DT LIGHT

DADOS TÉCNICOS

Peso	30 kg (DT 126 Light) 38 kg (DT128 Light)
Dimensões (A x L x P)	660 x 510 x 450 mm (DT 126 Light) 680 x 642 x 482 mm (DT128 Light)
Estações de teste	6 em 2 fileiras (DT 126 Light) 8 em 2 fileiras (DT 128 Light)
Posições de amostragem	Cabeçote alto
Métodos USP	USP 1/USP 2/USP 5/USP 6
Temperatura	30-50°C (± 0,2°C)
Velocidade	20-250 rpm
Interfaces	1x RS-232, 2x USB